

MOTOBOMBA A GASOLINA

Centrífuga | 2 Tiempos | Línea X



ToyamaX
Power Products

Las motobombas centrífugas de la línea X se caracterizan por tener descarga media a una media presión de agua.

Nuestros modelos son equipados con motores 2 tiempos, refrigerados por aire y fueron desarrollados para atender un mercado de usuarios que necesiten conducir agua en pequeños proyectos de irrigación en jardines y en transferencia de volúmenes medios de agua, en abastecimiento de tanques agrícola, camiones cisternas, desabastecimiento de vertederos, tanques de peces y otras situaciones donde se requiera.



*CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TWP40CTP



DISPONIBILIDAD DE
PIEZAS Y ACCESORIOS



KIT DE
HERRAMIENTAS



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



APLICACIONES
MÚLTIPLES



APLICACIÓN
DE LÍQUIDOS



FILTRO DE
SUCCIÓN



PORTÁTIL



USO AGRICULTURA

MOTOBOMBA A GASOLINA

CENTRÍFUGA | 2 TIEMPOS | LÍNEA X

Descripción	TWP40CTP
Motor	-
Sistema de Encendido	Manual
Cilindrada	62 cc
Potencia Máxima	2.4 HP
Rotación Máxima	6500 RPM
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Combustible	Gasolina + Aceite 2 Tiempos
Mezcla de Combustible + Aceite	25:1
Diámetro de Succión	1 ½"
Diámetro de Retorno	1 ½"
Tipo de Bomba	Centrífuga
Succión Máxima	8 m
Descarga Máxima	20 m ³ /h
Altura Máxima	40 m.c.a
Tanque de Combustible	1.1 l
Accesorios	Si
Peso Neto	6.9 kg
Peso Bruto	7.4 kg

TWP40CTP

Altura MCA	Descarga m ³ /h
40	1
36	2
32	3
30	5
26	7
22	8
18	9
14	10
10	11
8	15
6	17
0	20

